MAGIDO KABINEN - TEILEREINIGUNGSANLAGEN

- **umweltschonend**
- **effiziente Reinigung**
- **Zeit- und kostensparend**
- **optionale Ausrüstung für jeden Bedarf**
- **geringe Unterhaltskosten**

Magido Serie X81

BESCHREIBUNG		L35/08	L55/08	L90/08
Korbabmessung (innen)	mm	380	600	780
Nutzhöhe (innen)	mm	340	340	500
Badinhalt	Liter	40	80	85
Sprühmenge	Liter/min	65	70	90
Pumpendruck	Bar	2.5	2.4	2.4
Pumpenleistung	hp	0.75	0.75	1
Heizleistung	KW	2	3	4
Leistung	KW	2.55	3.55	4.75
Stromspannung	V	230	230 / 400	230 / 400
Phasen	Ph	1	1 / 3	3
Tragfähigkeit Korb	KG	70	100	150
Zeituhr	Min	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Waschtemperatur	°C	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Höhe mit geöffnetem Deckel	mm	1400	1640	1740
Abmessungen	mm	900x560x1080	900x700x1200	1100x910x1310
Gewicht	Kg	70	90	130

Magido Serie X51

BESCHREIBUNG		L102	L122	L152
Korbabmessung (innen)	mm	910	1150	1295
Nutzhöhe (innen)	mm	490	700	800
Badinhalt	Liter	175	280	300
Sprühmenge	Liter/min	2 x 110	2 x 180	2 x 115
Pumpendruck	Bar	2.5	2.3	2.4
Pumpenleistung	hp	2 x 1.2	2 x 2	2 x 2
Heizleistung	KW	6	10	12
Strombedarf	KW	7.8	13	15
Stromspannung	V	400	400	400
Phasen	Ph	3	3	3
Tragfähigkeit Korb	KG	200	350	350
Zeituhr	Min	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Waschtemperatur	°C	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Höhe mit geöffnetem Deckel	mm	2000	2175	2425
Abmessungen	mm	1300x1060x1450	1500x1650x1650	2000x1900x1700
Gewicht	Kg	200	335	480

Magido Serie X53

BESCHREIBUNG		L160	L190	L210	L240
Korbabmessung	mm	1100x1100	1300x1300	1500x1500	1800x1800
Nutzhöhe (innen)	mm	800	900	1000	1000
Badinhalt	Liter	290	390	500	700
Sprühmenge	Liter/min	500	550	550	550
Pumpendruck	Bar	4	4.5	4.5	4.5
Pumpenleistung	hp	7.5	7.5	7.5	7.5
Heizleistung (Gas/Öl)	Kcal/h	29000	29000	29000	29000
Heizleistung (Elektrisch)	KW	20	30	30	36
Strombedarf	KW	7	7	9	9
Stromspannung	V	400	400	400	400
Isolierung		Standard	Standard	Standard	Standard
Tragfähigkeit Korb	KG	700	700	700	700
Waschtemperatur	°C	75	75	75	75
Abm. Geschlossene Tür	mm	2090x1620x2320	2300x1830x2420	2500x2030x2520	2810x2340x2520
Abm. Offene Tür	mm	2090x1620x2950	2300x1830x3150	2500x2030x3350	2810x2340x3350

Magido Serie X51 HP

BESCHREIBUNG		L101HP	L102HP	L122HP
Korbabmessung	mm	910	910	1150
Max. Beladegewicht	Kg	200	200	350
Nutzhöhe	Mm	490	490	700
Tankinhalt	Lt	175	175	280
Sprühmenge	l/min	170	2 x 110	2 x 180
Pumpendruck	Bar	2.3	2.5	2.3
Pumpenleistung	Hp	2	2 x 1.2	2 x 2
Heizleistung	kW	6	6	10
Strombedarf	kW	10	10	14
Stromspannung	V	400	400	400
Phasen	Ph	3	3	3
Timer	Min	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Waschtemperatur	°C	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Breite	mm	1300	1300	1570
Tiefe mit geöffnetem Deckel	mm	1350	1350	1830
Höhe mit geöffnetem Deckel	mm	200	2000	2175
Netto Gewicht	Kg	190	200	335
Antrieb über Getriebemotor		-	-	Standard
Pumpenleistung	kW	4	4	4
Pumpendruck (Manuelle Bedienung)	Bar	max 60	max 60	max 60

Magido Zubehör / Optionen



Getriebemotor Korbrotation „empfehlenswert“

Diese Vorrichtung ermöglicht eine automatische Korbrotation, wenn der Schalter ZYKLUSSTART gedrückt wird (serienmäßig auf der Maschine L122).



Dampfabsaugung

Die Dampfabsaugung muss zwangsmäßig verwendet werden, wenn die Maschine bei einer Temperatur über 60°C benutzt wird. Die Dampfabsaugung tritt automatisch nach Abschluss des Waschzyklus in Betrieb. Die Absaugzeit kann am TIMER am Schaltkasten geändert werden. Um den Wasserdampf nach außen zu leiten ist der An-schlussflansch der Absaugeinrichtung anzuschließen. (Durchmesser 90 mm.).



Öl-Skimmer „bei Fettlösungen zwingend“

Mit dem Öl-Skimmer wird ein großer Teil des Öls separiert und damit die Standzeit des Wassers erhöht.

Automatischer Wassereinlauf

Der Wasserstand wird über zwei Sensoren (min. - max.) in der Wanne kontrolliert; diese steuern ein Magnetventil an, das mit der Wasserleitung des Betreibers verbunden werden muss. Stromaufwärts vom Magnetventil steht ein Absperrventil, das die Wasserleitung des Betreibers schützt.

Wasserentleerung mit Pumpe aus der Wanne

Eine über einen Schalter gesteuerte Elektropumpe ermöglicht die Wasserentleerung aus der Wanne. Um die Wanne zu leeren, ist der Hahn zu öffnen und der zuvor genannte Schalter zu betätigen. Verfügt die Maschine über einen automatischen Wassereinlauf, so muss der entsprechende Schalter auf „0“ gestellt werden.

Stundenzähler

Diese Einrichtung funktioniert nur während des Waschvorgangs, damit der Wassertausch erleichtert wird.

Wochenzeitschaltuhr

Diese Einrichtung hat die Funktion, die Heizeinrichtung zu vorgegebenen Uhrzeiten einzuschalten. Die entsprechenden Programmieranleitungen entnehmen Sie bitte der entsprechenden, beiliegenden Betriebsanleitung.

Technische Änderungen vorbehalten