



Wälzlager



Antriebstechnik



Hydraulik



Werkzeuge



Garageneinrichtungen



Reinigungsgeräte

AKTIONEN

2025

Gültig vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

1 *Schweizer Montage*
K 295/40W *Montage suisse*

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 1090.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1178.30 Listenpreis inkl. MwSt.:
CHF 1459.35

10 Jahre
Garantie gegen Durchrost



2 *Schweizer Montage*
K 283/40W *Montage suisse*

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 940.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1016.15 Listenpreis inkl. MwSt.:
CHF 1243.15

10 Jahre
Garantie gegen Durchrost



3 *Schweizer Montage*
387/150 *Montage suisse*

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 1850.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1999.85 Listenpreis inkl. MwSt.:
CHF 2453.85

10 Jahre
Garantie gegen Durchrost



4 *Schweizer Montage*
656/270 *Montage suisse*

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 2480.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 2680.90 Listenpreis inkl. MwSt.:
CHF 3318.55

10 Jahre
Garantie gegen Durchrost



1 **K 295/40W**

Kolbenkompressor mobil, 2-Zylinder, einstufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Filterregler, 2 Sicherheitskupplungen ARO 210, Betriebsstundenzähler und 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,5 kW, 230V/50Hz, 910 U/min, Hubvolumen 240 l/min, Volumens-trom 180 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 74 dBA/1m, 80 x 42 x 71 cm. Gewicht

2 **K 283/40W**

Kolbenkompressor mobil, 1-Zylinder, einstufig, direktgekuppelt, Schweizer Montage. Inkl. Filterregler, 2 Sicherheitskupplungen ARO 210, Betriebsstundenzähler und 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,8 kW, 230V / 50 HZ, 2850 U/min, Hubvolumen 255 l/min, Volumens-trom 160 l/min Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 75 dBA/1m, 80 x 42 x 67 cm. Gewicht

3 **387/150**

Kolbenkompressor stationär, 2-Zylinder, einstufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Kugelhahn G 1/2 Innengewinde. Motor 2.2 kW, 3x400V / 50 Hz, 950 U/min, Hubvolumen 430 l/min, Volumen-strom 330 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 150 l, Schalldruck 77 dBA/1m, 120 x 42 x 102 cm. Gewicht

4 **656/270**

Kolbenkompressor stationär, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Kugelhahn G 1/2 Innengewinde. Motor 4.0 kW, 3x400V / 50 Hz, 910 U/min, Hubvolumen 670 l/min, Volumen-strom 505 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 79 dBA/1m, 123 x 69 x 123 cm. Gewicht

5

COMBI 08/10/270T

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 8900.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 9620.90 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 11891.-



6

COMBI 11/10/270T

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 9950.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 10755.95 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 13404.40



7

C 7 LDR/270

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 6800.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 7350.80 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 9620.90

-23%



8

IDFA6-UGL-MFP

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 1450.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1567.45 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1924.20

-18%



9

IDFA11-UGL-MF

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 1850.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1999.85 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2486.30

-19%



10

HRS050-AF-20-M

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 6900.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 7458.90 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 11576.45

-35%



11

A 1020

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 156.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 168.65 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 210.80

-19%



12

A 1020-30es

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 176.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 190.25 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 237.80

-19%



5 COMBI 08/10/270T

Schraubenkompressoranlage ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikro lter. Luftanschluss G 3/4". Motor 7.5 kW, 3x400 V/50Hz, Volumenstrom 1'020 l/min, Höchst-druck 10 bar, Schalldruck 64 dBA/1m, 118x77x168 cm, Gewicht 460 kg.

7 C 7 LDR/270

Schraubenkompressoranlage BOGE, anschlussfertig auf 270 l Behälter, verzinkt, mit Kältetrockner und Mikro lter. Luftanschluss G 1/2". Motor 5,5 kW, 3x400V / 50 Hz, Volumens-trom 707 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 68 dBA/1m, 167x71x325 cm, Gewicht 293 kg.

9 IDFA11-UGL-MF

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikro lter. Leistung 1508 l/min bei +5°C Taupunkt, +25°C Umgebung und +35°C Lufteintritt. Geeignet für Kompressoren bis max. 11 kW. Luftanschluss G 3/4", 64x42x72 cm, Gewicht 36 kg.

11 A 1020

Druckregler Baureihe 1000, robust und bewährt seit vielen Jahren. Mit Sekundärentlüftung, Anschluss G 1/4". Hergestellt in der Schweiz. Durch luss bis 2000 l/min, Max. Arbeitsdruck 21 bar, Regelbereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Manometer Ø 63mm, 145x108x155 mm, Gewicht 1.2 kg

6 COMBI 11/10/270T

Schraubenkompressoranlage ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikro lter. Luftanschluss G 3/4". Motor 11.0 kW, 3x400 V/50Hz, Volumenstrom 1'430 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 64 dBA/1m, 118x77x168 cm, Gewicht 465 kg.

8 IDFA6-UGL-MFP

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikro lter. Leistung 680 l/min bei +5°C Taupunkt, +25°C Umgebung und +35°C Lufteintritt. Geeignet für Kompressoren bis max. 5.5 kW. Luftanschluss G 1/2", 58x36x54 cm, Gewicht 27.5 kg.

10 HRS050-AF-20-M

Leichtes, kompaktes Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedium. Mit Heizfunktion über Prozesswärme. +5 bis +40 °C, Temperaturstabilität +/- 0.1 °C, Kühlleistung 4700 W, Heizleistung 1100 W, Max. Durch luss 31 l/min, Max. Förderhöhe 50 m, Pumpe 550 W, Anschluss R 1/2" IG, 1x230 V / 50 Hz, 20 A, Schalldruck 65 dB, 592x377x976 mm, 69 kg.

12 A 1020-30es

Druckregler mit Manometer, Sicherheitskupplung CEJN 300 eSafe und Stecknippel A 1855 montiert. Hergestellt in der Schweiz. Durch luss bis 2000 l/min, Max. Arbeitsdruck 21 bar, Regel-bereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Mano-meter Ø 63mm, 145x108x155 mm, Gewicht 1.3 kg

13

LOCATOR-Miete

pro Woche

-25%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 150.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 182.15 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 216.20



14

A 2450.32-50

-18%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 175.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 189.20 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 232.40



15

A2450.32-30es-10

-20%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 64.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 69.20 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 86.50



16

suvapro**A 3316/S-05-SET**

-23%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 99.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 107.- Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 139.45



17

109907

-21%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 349.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 377.25 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 480.85



18

334.1201

-21%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 420.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 454.- Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 577.25



19

K 2829.07

-19%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 305.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 329.70 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 410.80



20

19-911-2351

-19%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 270.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 291.85 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 361.80

**13 LOCATOR-Miete**

Zur schnellen und einfachen Suche von Leckagen an Armaturen und Rohrleitungen. Findet kleinste Druck-luftleckagen auf grössere Distanz auch während des normalen Arbeitsbetriebes. Leckagen wahrnehmbar im schalldichten Kopfhörer. Integrierter Li-ION Akku. Im Koffer inklusive Kopfhörer, Richtrohr mit Spitze, Schalltrichter und Ladegerät.

14 A 2450.32-50**15 A2450.32-30es-10**

Soft-PVC Werkstattschlauch, schwarz mit Sicherheitskupplung CEJN Serie 300 (ARO 210), Extrem exibel. Hohe Öl- und Medienbeständigkeit. Äusserst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen. Schlauch-Ø 8/13 mm, Min. Biegeradius 25 mm, Max. Betriebsdruck 16 bar. Rollenlänge 10 x 10 m.

16 A 3316/S-05-SET**17 109907**

Sortiment Steckanschlüsse blaue Serie. 171-teiliges Steckanschluss-Sortiment mit den gängigsten Grössen und Varianten in Kunststoff-Box, inkl. PTFE-Dichtband und Schlauchschneider.

18 334.1201**19 K 2829.07**

Angebaute Digital-Schaltuhr mit Wochen- und Tagesprogramm sowie LCD-Display, einfach programmierbar, bis 16 Schaltungen pro Tag. Betriebsspannung 230V/50Hz Öffnungs- und Schliesszeit 30 sek/90°. Elektrisch angetriebener 2-Wege Kupplung G1", inkl. 2 Reduzierstücke G3/4", lose beigelegt.

20 19-911-2351

Soft-PVC Werkstattschlauch, schwarz, für höchste Ansprüche. Extrem exibel. Hohe Öl- und Medienbeständigkeit. Äusserst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen. Schlauch-Ø 8/13 mm, Min. Biege-radius 25 mm, Max. Betriebsdruck 16 bar. Rollenlänge 10 x 50 m.

Sicherheitsblaspistolen-Set mit PU-Spiralschlauch, Sicherheitskupplung CEJN 300 eSafe und Stecknippel ARO 210. Im Set enthaltene Produkte: Sicherheitsblaspistole A 3316/3335.05/S, PU-Spiralschlauch A 2115-05, Sicherheitskupplung CEJN eSafe 10-300-2202, Stecknippel ARO 210. Arbeitslänge max. 4m, Schlauch-Ø 5/8 mm.

Schlauchroller mit Federrückzug für Druckluft oder Kaltwasser. Offene Ausführung aus Stahlblech. Ausgerüstet mit extrem leichtem und knickfestem Ether-PUR-Schlauch ULTRAFLEX POLAR 15 m. Anschlussschlauch 1.5 m, Schlauch-stopp und Schlaucharretierung. Max. Betriebsdruck 20 bar, Schlauch-Ø 10/14 mm, G 3/8 AG, 11.5 kg.

Kabelaufroller mit Federrückzug für 230 VAC, SEV-konform, IP 44. Mit CH-Stecker T13/IP55, Schwenkbarer Befestigungsbügel für Wand- und Deckenmontage. Kabelarretierung, 1 m Anschlusskabel ohne Stecker. Leistungsaufnahme 1'600 / 2'400 W, 10 A. Kabellänge 10 m, 3x 1.5 mm².

21 **suva**pro
19-911-2091

-20%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 320.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 345.90 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 435.20



22 **suva**pro
11-209-3200

-20%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 23.50

Aktion inkl. MwSt.: CHF 25.40 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 31.80



23
A 3408.11

-22%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 110.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 118.90 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 152.75



24
A 3506.02

-20%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 134.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 144.85 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 183.25



25
A 3606-18

-22%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 85.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 91.90 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 118.05



26
RC 5625

-20%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 350.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 378.35 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 478.90



27
A 3335.05-3

-22%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 59.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 63.80 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 82.05



28 **suva**pro
11-210-9952S/S

-22%

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 59.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 63.80 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 82.15



21 19-911-2091

Automat. Schlauchroller CEJN, geschlossene Ausführung aus Kunststoff, mit 10 cm PUR-Schlauch, Ø 8x12 mm. Betriebsdruck max. 16 bar, inkl. Sicherheitskuppl und Stecknippel CEJN 200 eSafe. Gewicht 4,8 kg, inkl. Blaspistole und Stecknippel.

23 A 3408.11

Digitaler Handreifenfüller mit Momentstecknippel, Manometer Ø 80 mm, 0-12 bar (Außensicherung 0,05 bar), Einhebelbedienung und Stecknippel (ARO 210). Anschluss G 1/4" IG, Betriebstemperatur -20 bis +60 °C, Schlauchlänge 500 mm, Ø 6/14 mm, Gewicht 720 g.

25 A 3606-18

Stufenlose Rund- und Breitstrahlregulierung, einstellbare Farbmenge. Das robuste Gerät für allgemeine Spritzarbeiten. Saugbecher 1 Liter mit Innen-Bajonett. Luftverbrauch 200-400 l/min, Düsen-Ø 1.8 mm, Übertragungsrate konventionell bis 35 %.

27 A 3335.05-3

Mehrlochdüse BLOWSTAR Set mit 3 Stück. Aussengewinde M12x1.25. Entspricht den SUVAPro-Richtlinien. Um die SUVAPro-Richtlinie zu erfüllen, muss die Düse mit der Blaspistole verleimt werden.

22 11-209-3200

Hohe Sicherheit und gut dosierbar durch den langen Abzugshebel. Blaspistole mit Innengewinde G 1/4. Fest montiertes Blasrohr "Star-Tip", gebogen (nach Suva-Pro-Richtlinien) Max. Betriebsdruck 16 bar, idealer Arbeitsdruck 3-10 bar, Luftverbrauch 208 l/min, Gewicht 96 g.

24 A 3506.02

Druckluft-Kittpistole mit Stecknippel A 1860. Ohne Kolben: direkte Luftzufuhr. Die Kartuschenspitze dient als Düse. Druckregulierung an der Vorderseite des Griffs, leise Entlüftungsgeräusche durch eingebauten Schalldämpfer, minimaler Nachlauf durch Abzugsventil. Max. Arbeitsdruck 6,8 bar, Rohrlänge 237 mm,

26 RC 5625

Leistungsstarker Entroster in Pistolengestalt, zum Reinigen / Entfernen von Rost, Schlacke, Farbresten. Mit zwei Nadelhaltern und Nadelsätzen ausgestattet (29 Nadeln 2 mm und 19 Nadeln 3 mm). Anschluss-Schlauch und Stecknippel A 1820. Max. Betriebsdruck 6.3 bar, Schlagzahl 3000/min, Luftverbrauch 120-170 l/min, Anschluss 1/4", Gewicht: 2.8 kg.

28 11-210-9952S/S

Sicherheits-Blaspistole CEJN MultiFLOW mit Blasrohr gebogen + Schalldämpferdüse. Extrem hohe Durchflusskapazität bis zu 558 l/min, Stecknippel A 1840.01, max Betriebsdruck 16 bar, idealer Arbeitsdruck 3-10 bar, Luftdurchfluss 200-558 l/min, Geräuschpegel 84,2 dBA, Gewinde IG 1/4"