

KOHMA

KOHMA AG
Technische Produkte & Werkzeuge
Pulvermühlestrasse 82
7000 Chur

info@kohma.ch
www.kohma.ch
Telefon: 081 286 90 10
Telefax: 081 286 90 29



Wälzlager



Antriebstechnik



Hydraulik



Werkzeuge



Garageneinrichtungen



Reinigungsgeräte

Top Angebote

Gültig bis 28.02.2026

CONSUL[®]

2-Säulenlift, elektromechanisch

3 Tonnen 5150.00*

Auszüge:

2- und 3-fach

Problemloses Anheben
vom Smart bis zum SUV

Lagerung Hubwagen:

4 Rollen pro Seite

Kein Verzug des Hubwagens,
auch bei hohen Gewichten

4 Tonnen 6650.00*

Auszüge:

4x 3-fach verstellbar

Von kleinen PKW's bis
Crafter Lang universell

Lagerung Hubwagen:

6 Rollen pro Seite

100 % gerade Führung,
auch bei hohen Gewichten

* Zzgl. Transportkosten, Montage und allfällige Optionen

Unser Aussendienst berätet Sie gerne



Toni Mareischen

079 542 71 64



Stefan Ackermann

079 842 89 44

THURMETALL



Schubladenschrank

Art. Nr. 52.163.501

1224.00*

Schubladenschrank mit 7 Schubladen
(2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm, 2 x 200 mm)

Abmessungen:
805 x 695 x 1000 mm (LxTxH)



Werkbank

Art. Nr. 52.246.501

985.00*

Schubladenschrank mit 5 Schubladen
(2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm)

Werkbankfuss

Multiplexplatte (40 mm)

Abmessungen:
1500 x 700 x 840 mm (LxTxH)

* Zzgl. Transportkosten und allfällige Optionen



Notfall-Pumpen Set Lieferumfang

Pumpe mit vormontierter Storzkupplung und Schwimmerschalter
Wasserschlauch Ø32 mm x 15 m, mit Storzkupplung
Filterkiste

Technische Daten

Artikel-Nr:	ASSKPDSTOP2FA1H
Motor:	230 V / 0.37 kw
Netzkabel:	10 m
Fördermenge:	9600 Liter / Stunde
Förderhöhe:	9 m
Tauchtiefe max:	3 m
Absaugniveau max:	2 mm
Storz Schnellkupplung:	1 1/4"
Schutzklasse:	IP68
Gewicht:	10.7 kg
Einsatz bei pH-Wert:	6 - 9

539.00

Elektrischer Heizlüfter VF 6 T

Zusätzlicher Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb
Automatische Nachkühlung
Überwachungsfreier Betrieb
Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse

Lieferumfang

2 m Netzkabel mit Stecker CEE 16 A, 5-polig
Konsole für Wandmontage

Technische Daten

Artikel-Nr:	1010311
Anschluss:	400 V / 8.7 A / 50 Hz
3 Betriebsstufen (Umluft):	0.0 / 3.0 / 6.0 kW
Luftstrom:	400 m³ / Stunde
Geräuschpegel:	38 dB
Schutzklasse:	IP44
Gewicht:	8.0 kg
Masse:	370 x 310 x 360 mm

Heizleistung pro Raum

	isoliert	nicht isoliert
Deckenhöhe < 2.5 m	31 m² - 60 m²	24 m² - 45 m²
Deckenhöhe < 4.0 m	24 m² - 45 m²	19 m² - 40 m²

695.00



mit Timer



Technische Produkte & Werkzeuge
www.kohma.ch 081 286 90 10